

Kunststoff-Stangenrohr ES2 2 Meter grau



Produktbeschreibung:

ES2 ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, flammwidrig in Stangen zu **2m** mit **einseitig angeformter** Muffe in der Farbe grau, UV-beständig

Verwendungszweck:

Für alle Standard- Auf- und Unterputzanwendungen im Industrie-, Haus- und Anlagenbau

Klassifizierung 3321

Druckfestigkeit	750 N/5cm
Schlagfestigkeit	2,0kg/100mm
Min. Temperatur	-5°C
Max. Temperatur	+60°C
VDE / DIN EN	61386-21



Anwendungsbereich

auf Putz	✓
unter Putz	✓
Hohlwände und Zwischendecken	✓
im Estrich	
im Beton	✓
im Erdreich	-
im Maschinenbau	✓



ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

ES2 2 Meter grau

	16	20	25	32
Außen Ø mm *	16,0	20,0	25,0	32,0
Innen Ø mm	13,4	17,1	21,7	28,6
VPE in m	74	74	38	38
Gewicht VPE/kg	8	11	16	25
Paletteninhalt in m	5.180	2.960	2.280	1.330

Zubehör

	16	20	25	32
Muffe ESL-M (VPE in Stück)	100,0	100,0	50,0	25,0
Bogen ESL-B (VPE in Stück)	50,0	50,0	25,0	5,0
Klemmschelle ESL-S (VPE in Stück)	100,0	100,0	50,0	25,0
Endtülle ESPSG-T (VPE in Stück)	100,0	100,0	50,0	25,0

*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.