

Kunststoff-Stangenrohr ESM-HO grau



Produktbeschreibung:

ESM-HO ist ein mittleres, **halogenfreies** Kunststoff-Stangenrohr aus Spezialkunststoff, flammwidrig, in Stangen zu 3m mit einseitig **angepformter Muffe** in der Farbe grau

Verwendungszweck:

Für alle Auf- und Unterputzanwendungen im Wohn- und Industriebereich mit besonderen Anforderungen.
Vorteil: Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.

Klassifizierung 3352

Druckfestigkeit	750 N/5cm
Schlagfestigkeit	2,0kg/100mm
Min. Temperatur	-45°C
Max. Temperatur	+90°C
VDE / DIN EN	61386-21



Anwendungsbereich

auf Putz	✓
unter Putz	✓
Hohlwände und Zwischendecken	✓
im Estrich	✓
im Beton	✓
im Erdreich	-
im Maschinenbau	-

ESM-HO grau

	16	20	25	32	40	50
Außen Ø mm *	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
Innen Ø mm	13,4	17,1	21,7	28,6	36,0	46,1
VPE in m	30	30	30	30	30	30
Gewicht VPE/kg	8	11	16	25	31	40
Paletteninhalt in m	3.000	1.890	1.260	750	480	270

Zubehör

	16	20	25	32	40	50	63
Muffe ESL-M (VPE in Stück)	100,0	100,0	50,0	25,0	25,0	10,0	-
Bogen ESL-B (VPE in Stück)	50,0	50,0	25,0	5,0	5,0	3,0	-
Klemmschelle ESL-S (VPE in Stück)	100,0	100,0	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Endtülle ESPSG-T (VPE in Stück)	100,0	100,0	50,0	25,0	25,0	25,0	20,0

*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.